

## DESCRIPTION

- Le Nettoyant Supérieur SOLEDI est issu d'une **formulation précise et régulière** à partir de solvants techniques : Hydrocarbures aromatiques, Alcools, Esters, Cétones.
- Il possède une **haute efficacité** sur les peintures, laques, encres (classiques ou U.V.), vernis, colles et mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques.
- Il est **exempt de produits chlorés** toxiques pour la santé des utilisateurs.

## LES APPLICATIONS

- Nettoyage de matériels d'application de joints, mastics, colles, vernis et peintures.
- Enlèvement des excès, traces et coulures de ces différents produits.
- Opérations de trempage ou d'imprégnation de longue durée.
- Application à froid par pulvérisation, par brossage, au chiffon ou au pinceau.
- Bien sécher le matériel d'application après nettoyage.

## FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT

## SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,840 g/L

Point éclair: < 21°C

Liquide incolore

Teneur en COV : 840 g/l

Extrait sec : 0

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

## HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le Nettoyant Supérieur SOLEDI. Mélange inflammable.
- Le Nettoyant après utilisation et les emballages vides sont classés déchets dangereux et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

## TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit bien ventilé
- Transport soumis à la réglementation ADR : UN1263 Matières apparentées aux peintures, 3, II, (D/E)
- A conserver hors de portée des enfants

## CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L