

DESCRIPTION

- **SODECAP LB+** est un **décapant peinture haute efficacité** pour utilisation en **bain à froid**.
- Sa formulation avec des **solvants non chlorés** permet une **totale conformité réglementaire**. L'utilisation par les professionnels de décapants peinture contenant du Dichlorométhane (ou Chlorure de Méthylène) à une concentration supérieure à 0,1 % est interdite depuis le 6 juin 2012 (décision 455/2009/CE du Parlement Européen du 6/6/2009).
- **SODECAP LB+** détruit toutes les **peintures, vernis et lasures**, tout en respectant le support. Après rinçage à l'eau et séchage, le support est immédiatement prêt à l'emploi.

MISE EN OEUVRE

- Constituer un bain avec le **SODECAP LB+**. Il est préférable de maintenir la solution dans un récipient fermé pour éviter les émanations de vapeurs.
- Tremper les pièces. La durée nécessaire pour obtenir un bon décapage est variable selon le type de peinture, son épaisseur et la nature du support. Dans la plupart des cas, **quelques minutes suffisent**.
- Remplacer le bain lorsqu'il n'est plus efficace ou trop chargé en résidus de peintures.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE SUPPORT

SES CARACTERISTIQUES

Densité : 0,81 g/L

Point éclair: > 60°C

Liquide incolore

Date limite d'utilisation : 1 an à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage

HYGIENE – SECURITE - ENVIRONNEMENT

- Consulter l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant de mettre en œuvre le produit SODECAP LB+. **Mélange non inflammable**.
- Le solvant après utilisation et les emballages vides sont classés **déchets dangereux** et doivent être traités selon la législation en vigueur. SOLEDI vous accompagne dans cette gestion.

TRANSPORT & STOCKAGE

- Stocker de préférence dans un endroit frais et bien ventilé.
- Transport **non soumis à la réglementation ADR**.
- A conserver hors de portée des enfants.

CONDITIONNEMENTS

1L

5L

20L

200L

1000L